

Elastyczna,
zminiaturyzowana,
monochromatyczna drukarka
laserowa z możliwością
połączenia przez Wi-Fi i
Ethernet oraz z obsługą
urządzeń przenośnych

i-SENSYS
LBP6230dw

you can



Sieciowa, monochromatyczna drukarka laserowa z obsługą Wi-Fi i urządzeń przenośnych do małych oraz domowych biur

Ta niewielka, sieciowa, monochromatyczna drukarka laserowa z obsługą Wi-Fi i urządzeń przenośnych posiada wiele funkcji oszczędzających energię oraz czas, przez co wprost idealnie nadaje się do małego lub domowego biura.

Najważniejsze cechy

- Uniwersalna, kompaktowa, monochromatyczna drukarka laserowa z obsługą Wi-Fi — idealne rozwiązanie do małego lub domowego biura
- Łączność Wi-Fi i Ethernet ułatwiająca udostępnianie funkcji oraz bezprzewodowe drukowanie
- Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i z tabletów dzięki aplikacji do druku mobilnego firmy Canon
- Technologia szybkiego wydruku pierwszej strony firmy Canon i prędkość drukowania 25 str./min sprawiają, że nie trzeba czekać na dokumenty
- Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki funkcji automatycznego druku dwustronnego
- Niskie zużycie energii i wiodąca na rynku wydajność energetyczna
- Urządzenie jest niezwykle ciche i zapewnia komfort pracy
- Uniwersalna, nadająca się do recyklingu kasetka drukująca, pozwalająca wyeliminować czynności konserwacyjne
- Elegancka, zminiaturyzowana konstrukcja, która pasuje praktycznie wszędzie

Zawartość opakowania

Jednostka centralna, kasetka startowa, przewód zasilający, kabel USB, karta konfiguracji, karta gwarancyjna, płyta CD z oprogramowaniem

Wymiary (szer. x dł. x wys.)

379 mm x 293 mm x 243 mm

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows Win 8.1 (32-/64-bitowy)/ Win 8 (32-/64-bitowy)/Win 7 (32-/64-bitowy)/Win Vista (32-/64-bitowy)/XP (32-/64-bitowy)/ server 2012 (32-/64-bitowy)/ server 2012 R2 (64-bitowy)/ server 2008 (32-/64-bitowy)/ server 2008 R2 (64-bitowy)/ 2003 server (32-/64-bitowy)
Mac OS 10.6 do 10.9
Linux *(**Dystrybucja internetowa)/ Citrix(FR2)*



DRUKOWANIE



KOPIOWANIE



FAKSOWANIE



SKANOWANIE



Wi-Fi

Canon



<p>MECHANIZM DRUKARKI Szybkość drukowania Metoda drukowania Jakość drukowania Rozdzielczość drukowania Czas rozgrzewania Czas wydruku pierwszej strony Cykl pracy Marginesy wydruku</p>	<p>25 str./min w trybie monochromatycznym (A4) Monochromatyczne drukowanie laserowe Maks. 1200 x 1200 dpi Maks. 600 x 600 dpi Okolo 0,5 sekund z trybu uśpienia 10 s lub mniej po włączeniu zasilania Okolo 6 s Maks. 8 000 stron miesięcznie 5 mm – górny, dolny, lewy i prawy</p>
<p>OBŚLUGA NOŚNIKÓW Podajnik papieru (standardowy) Taca odbiorcza Typy nośników Rozmiary nośników Gramatura nośników</p>	<p>Podajnik uniwersalny na 250 arkuszy Otwór ręcznego podawania pojedynczych arkuszy Wydrukiem do dołu na 100 arkuszy Papier zwykły, o podwyższonej gramaturze, folia przezroczysta, etykiety, karty katalogowe, koperty Podajnik uniwersalny: A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/formaty niestandardowe szerokość 76,2 do 216 mm x długość 187 do 356 mm Otwór ręcznego podawania: A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/formaty niestandardowe COM10/Monarch/CS/DL/Karta katalogowa szerokość 76,2 do 216 mm x długość 127 do 356 mm Podajnik uniwersalny: Od 60 do 163 g/m² Otwór ręcznego podawania: Od 60 do 163 g/m²</p>
<p>CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Wymagania dotyczące zasilania Pobór mocy Poziom hałasu Wymiary (szer. x dł. x wys.) Masa Środowisko pracy Panel sterowania</p>	<p>220-240 V(±10%) 50/60 Hz(±2 Hz), prąd zmienny Maksymalnie: do 1100 W Praca: przeciętnie około 420 W lub mniej Tryb czuwania: około 1,4 W lub mniej Tryb czuwania: około 2,2 W lub mniej (Wi-Fi) Tryb uśpienia: około 0,9 W lub mniej Tryb uśpienia: około 1,6 W lub mniej (Wi-Fi) Typowy pobór energii elektrycznej (TEC): 0,7 kWh/tydzień Moc akustyczna: Praca: 6,77 dB lub mniej Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności Ciśnienie akustyczne: Praca: 52 dB(A) Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności 379 mm x 293 mm x 243 mm Okolo 7 kg Temperatura od +10 do 30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji) 5 wskaźników LED, 4 przyciski obsługi</p>

<p>KONTROLER Pamięć Języki obsługi drukarki Interfejsy i złącza Zgodność z systemami operacyjnymi</p>	<p>64 MB UFR II LT USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, IEEE802.11b/g/n Win 8.1(32-/64-bitowy)/Win 8(32-/64-bitowy)/Win 7 (32-/64-bitowy)/Win Vista (32-/64-bitowy)/XP (32-/64-bitowy)/Server 2012 (32-/64-bitowy)/Server 2012 R2 (64-bitowy)/Server 2008 (32-/64-bitowy)/Server 2008 R2 (64-bitowy)/2003 Server (32-/64-bitowy)/Mac OSX 10.6 do /Linux/Citrix (FR2 lub nowszy)</p>
<p>MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE Kasetki uniwersalne</p>	<p>Standardowa: kasetka 726 (2 100 stron)⁴</p>
<p>Przypisy ¹ Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296 ² Dystrybucja tylko przez Internet ³ W oparciu o normę ISO/IEC 19752 ⁴ Drukarka jest dostarczana z kasetą startową na 900 stron</p> <p>Standardowe oświadczenia Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.</p>	

